

## **POINTS FORTS**

- Une gamme complète pour piscine privée
- Cellule transparente

 Fonctionne de 5 à 36gr de sel / litre d'eau

CARACTÉRISTIQUES D'INSTALLATION				
	AQUA-SEL <b>60 IP</b>	AQUA-SEL 100 IP	AQUA-SEL <b>150 IP</b>	
Pour bassin	60 m <sup>3</sup>	100 m <sup>3</sup>	150 m <sup>3</sup>	
Dimension porte cellule	300 x 140 mm	300 x 140 mm	300 x 140 mm	
Forme porte cellule	U	U	U	
Orientation porte cellule	Horizontale	Horizontale	Horizontale	
Kg de sel par m³ soit	5 Kg/m³ 300 Kg/60m³	5 Kg/m³ 500 Kg/100m³	5 Kg/m³ 750 Kg/150m³	
Raccords	⊘ F50 mm à coller	∅ F50 mm à coller	∅ F50 mm à coller	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				
	AQUA-SEL <b>60 IP</b>	AQUA-SEL 100 IP	AQUA-SEL <b>150 IP</b>	
Inversion de polarité	oui	oui	oui	
Production	12 gr/h	18 gr/h	26 gr/h	
Voltage entrée	220 V	220 V	220 V	
Voltage sortie	7,5 V	7,5 V	7,5 V	
Courant max.	15 A	15 A	20 A	
Prix h.t.	1370 €	1475 €	1760 €	
Port h.t.	15 €	15 €	15 €	
Eco-participation	0,42 €	0,42 €	0,42 €	

## DESCRIPTIF

- 3 modèles avec inversion de polarité
- Réglage de l'inversion de polarité en fonction de la dureté
- Régulier, maintient un niveau optimum de désinfectant
- Universel, de 5 à 36gr de sel par litre d'eau (salinité eau de mer)
- Cellule transparente permettant la surveillance des électrodes
- Arrêt de sécurité avec détecteur manque d'eau



